

お客様各位

2017年3月31日

株式会社イマック
LED照明機器グループ
営業課
TEL：077-585-6771
FAX：077-585-6773

PoE 対応制御ユニット 生産終了についてのご案内

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
この度、製品に使用している部品の生産終了、また経営資源の効率化の一端として、
一部製品の生産を終了させていただく事となりましたので、ご案内申し上げます。
対象製品につきましては、最終受注期日までに後継機へ切替えご検討の程お願い致します。
皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

－記－

1. 最終受注期日

2017年6月30日（金）

（上記期日までにご発注をお願い致します）

2. 生産終了品および後継機

生産終了品		後継機
IPPA-7M2	→	IPPA-7M2-C2
IPPA-7M4	→	IPPA-7M4-C2
IPSA-7M2	→	IPSA-7M2-C2
IPSA-7M4	→	IPSA-7M4-C2

ご不明な点などございましたら、当社担当営業までお問合せのほど宜しくお願い申し上げます。

以上

●IPアドレス・デフォルトゲートウェイ・サブネットマスクの設定範囲の変更によるコマンドの追加

設定項目	生産終了品	後継機
IPアドレス	192.168.0.1～192.168.255.255	0.0.0.0～255.255.255.255
サブネットマスク	255.255.0.0～255.255.255.255	0.0.0.0～255.255.255.255
デフォルトゲートウェイ	192.168.0.0～192.168.255.255	0.0.0.0～255.255.255.255

※変更前のコマンドも使用可能な為、今まで通りの使用方法でお使いいただけます。

●UDP/IP 通信ポートの開放

従来通りTCP/IP 通信用のポートは4ポートを開放し、UDP/IP 通信用のポートを1ポート開放しました。
開放ポートは以下の通りです。

ポート番号	3100	3101	3102	3103
対応プロトコル	TCP/UDP	←----- TCP -----→		

※先頭ポート番号が工場出荷時の3100の場合

※内部メモリの関係上、先頭ポート番号のみTCPとUDPに対応しております。

※変更前のコマンドも使用可能な為、今まで通りの使用方法でお使いいただけます。

●その他

外形寸法、基本的な性能等は生産終了品と後継機に差異はありません。