

OPTIONAL PARTS

オプションパーツ

イン
デッ
クス

ライ
ン照
明

リン
グ照
明

バ
ー照
明

透
過照
明

ド
ー
ム照
明

同
軸照
明

特
殊照
明

電
源

オ
プシ
ョン

リング照明用拡散板 / IKR、IKR-F 透過率選択可能



- リング照明専用の拡散板です。
取り付けることで光を拡散し、ワークへの映り込みを低減できます。
- 透過率(拡散度)を制御できます。
標準は透過率80%、同じ厚みで透過率90%・60%・30%も有ります。
※赤色(DRシリーズ)の標準は透過率60%です。
- 後付け・ねじ止めで簡単に着脱が可能です。

(厚み:2mm)

型式	適用照明
IKR-32/10-80	IDR-32/10
IKR-38/15-80	IDR-38/15
IKR-38/12-80	IDR-38/15
IKR-40/25-80	IDR-40/25
IKR-40/21-80	IDR-40/25
IKR-42/18-80	IDR-42/18
IKR-50/28-80	IDR-50/28
IKR-50/24-80	IDR-50/28
IKR-66/36-80	IDR-66/36

型式	適用照明
IKR-66/32-80	IDR-66/36
IKR-70/39-80	IDR-70/39
IKR-70/35-80	IDR-70/39
IKR-90/50-80	IDR-90/50
IKR-90/46-80	IDR-90/50
IKR-110/60-80	IDR-110/60
IKR-110/56-80	IDR-110/60
IKR-140/95-80	IDR-140/95
IKR-140/91-80	IDR-140/95

型式	適用照明
IKR-F43/15-80	IDR-F43/15
IKR-F50/15-80	IDR-F50/15
IKR-F60/32-80	IDR-F60/32
IKR-F70/37-80	IDR-F70/37
IKR-F90/50-80	IDR-F90/50
IKR-F100/50-80	IDR-F100/50
IKR-F110/60-80	IDR-F110/60
IKHR-LE90-80	IHR-LE90

※上記型式は透過率80%です。透過率90%の場合は末尾が-90、透過率60%の場合は末尾が-60、透過率30%の場合は末尾が-30となります。

ローアングルリング照明用拡散リング / IKR-LA



- ローアングルリング照明専用の拡散リングです。
取り付けることで光を拡散し、ワークへの映り込みを低減できます。
- アクリル材に特殊な加工をすることで至近距離に均一な集光エリアを作ります。
- ※IDR-LA40/15□-2の拡散リングはございません。
- ※IKR-LA50/24-C01は形状が異なります。

型式	適用照明
IKR-LA50/24-C01	IDR-LA50/24□-2-C01
IKR-LA74/48	IDR-LA74/48
IKR-LA100/68	IDR-LA100/68

型式	適用照明
IKR-LA120/70-3	IDR-LA120/70□-3
IKR-LA140/108-3	IDR-LA140/108□-3
IKR-LA200/170-3	IDR-LA200/170□-3

水平対向リング照明用拡散リング / IKR-T



- 水平対向リング照明専用の拡散リングです。
取り付けることで光を拡散し、ワークへの映り込みを低減できます。
- アクリル材に特殊な加工をすることで至近距離での均一照射ができます。

型式	適用照明
IKR-T78/46-1	IDRA-T78/46□-1
IKR-T84/54-1	IDRA-T84/54□-1
IKR-T96/60-1	IDRA-T96/60□-1
IKR-T122/92-1	IDRA-T122/92□-1

型式	適用照明
IKR-T152/114-1	IDRA-T152/114□-1
IKR-T176/140-1	IDRA-T176/140□-1
IKR-T206/170-1	IDRA-T206/170□-1
IKR-T450/400-1	IDRA-T450/400□-1