

NEW

# 評価キット [マルチカメラホルダー & 小型暗室卓上型 & アームセット]

画像撮像評価に必要な、カメラホルダーや暗室など各種キットをご用意

**用途**

- ・マルチカメラホルダー
  - ➔ カメラ&照明の仮位置出し
- ・カメラ架台底板
  - ➔ カメラホルダーの保持、アームセットのマグネット固定
- ・小型暗室卓上型
  - ➔ 外乱要素を除いた環境での画像撮像
- ・照明取付アームセット
  - ➔ 照明等の仮セッティング



**サイズラインナップ**

マルチカメラホルダー：支柱高さ400 / 700 / 900mm の3サイズ  
 小型暗室卓上型：高さが500 / 800 / 1,000mmの3サイズ  
 照明取付アームセット：アーム形状が2種、支柱長さが176 / 500mmの2サイズの組み合わせで4タイプ

## マルチカメラホルダー： カメラの安定固定ができ微小な位置調整が可能

1/4-20UNCのカメラ固定ネジを備えた小型～中型カメラ用スタンドです。  
 支柱高は400mm、700mm、900mmと3サイズをご用意。  
 カメラホルダー部は3サイズ共通の構造で

- ・上下動と前後動が可能
- ・更に上下左右方向に±50mmの微小な位置調整が可能
- ・カメラの回転は360°、前後の傾斜も±6°まで可能

マルチカメラホルダー単体では自立しません。  
 お客様がお持ちの器材に取り付けていただくか、  
 カメラ架台底板に取付いただく必要があります。

## 小型暗室卓上型： マルチカメラホルダーが収まる小型暗室

小型暗室卓上型はマルチカメラホルダーがすっぽり収まる遮光1級クラスの卓上暗室です。

入口は垂れ幕タイプ、垂れ幕左右は面ファスナー固定で、片側開放・全開放・任意の高さでの固定など自在に固定、前後2か所に入口を備え、背面からのアクセスも容易です。

側面に開口50x50mmで長さ170mmの筒状の貫通口を備えケーブル類も光の侵入を気にせず配線可能です。

## カメラ架台底板： 照明取付アームセットの安定保持も可能

カメラ架台底板はマルチカメラホルダーの保持に使用する底板です。  
 マルチカメラホルダー3サイズ共通で使用できます。

表面に黒色塗装が施してあり、照射光の照り返しを抑えた使用が可能です。

金属製のため、照明取付アームセットのマグネット固定機能が有効に使え、安定した保持が可能です。

- I DBB-LSRF
- I DBB-LSR
- I DBB-LSRH
- I DBB-LSRA
- I DBB-LSRS
- I DBB-LSRC
- I DBB-LSRE
- I DBB-RE
- I DBA-RK
- I QDH-RE
- I MAR-D\_8ch
- I DR-LA-8ch
- I DR-T-8ch
- I MAR-D
- I MAR-CT D
- I HR-LE
- I HRB-IHRA
- I DR-F
- I DR-F33/16
- I DR
- I DR-LA
- I DR-T
- I FR-IPR
- I DBA-HM
- I DBA-HMS
- I DBA-HMS-IR
- I DBA-FD
- I DBA-LEH2
- I DBA-LEH
- I DBA-LE
- I DBA-SE
- I DBA-SL
- I DBA
- I DBA-Q
- I FLA-IFLB
- I DHM
- I HMA
- I HMA-V
- I FPA
- I FD
- I FD-IR
- I HMA-40D
- I FPA-D
- I IQC
- I FHA
- I DBB-KH-IDDA-KH
- I DUB
- I DD
- I DD-CB
- I QD-IQDH
- I QDA-CB
- I FVA-IFVB
- I FVA-ST
- I FV
- I V-14-I V-30
- I HV-20-IHVE-21
- I HVA-SP-IHSL-SP
- I BF
- I HV-FX
- I RBOX
- I DBB-CH
- I DHRA
- I UV-CAN
- I Infrared
- I Infrared
- I MAR-RGB
- I IDDA-KH-RGB
- I RGB Full-color
- I ISU
- I ISS
- 特注制作のご案内
- 高速同期撮像システムキット
- I SC-24
- 画像撮像評価キット
- I DMU
- I LP
- I LC
- I LV
- I LS
- I PPA\_G-IRPA\_G
- I PSA-IPPA
- I DGC
- I DPA
- I DCA
- I MC
- I WDV-24
- I WDV(S)-48
- I SC
- I JS
- I JS-30M2-TP/SS
- I LS-40M2-PI/SS
- I SAG
- I SLLUB
- I LLUB
- I FIC

- ライティング
- IDBB-LSRF
- IDBC-LSR
- IDBB-LSRH
- IDBB-LSRA
- IDBB-LSRS
- IDBC-LSRC
- IDBB-LSRC
- IDBC-RE
- IDBB-RE
- IDBA-RK
- IQDH-RE
- IMAR-D\_8ch
- IDR-LA-8ch
- IDRA-T-8ch
- IMAR-D
- IMAR-CT D
- IHR-LE
- IHRB・IHRA
- IDR-F
- IDR-F33/16
- IDR
- IDR-LA
- IDRA-T
- IFR・IPR
- IDBA-HM
- IDBA-HMS
- IDBA-HMS-IR
- IDBA-FD
- IDBA-LEH2
- IDBA-LEH
- IDBA-LE
- IDBA-SE
- IDBA-SL
- IDBA
- IDBA-Q
- IFLA・IFLB
- IDHM
- IHMA
- IHMA-V
- IFPA
- IFD
- IFD-IR
- IHMA-40D
- IFPA-D
- IPQC
- IFHA
- IDDB-KH・IDDA-KH
- IDUB
- IDD
- IDD-CB
- IQD・IQDH
- IQDA-CB
- IFVA・IFVB
- IFVA-ST
- IFV
- IV-14・IV-30
- IHV-20・IHVE-21
- IHVA-SP・IHSL-SP
- IBF
- IHV-FX
- RBOX
- IDBB-CH
- IDHRA
- UV-CAN
- Infrared
- Infrared
- IMAR-RGB
- IDDA-KH-RGB
- RGB Full-color
- ISU
- ISS
- 特注制作のご案内
- 高速同期撮影スターキット
- キット製品
- ISC-24
- 画像撮像評価キット
- IDMU
- ILP
- ILC
- ILV
- ILS
- IPPA\_G・IRPA\_G
- IPSA・IPPA
- IDGC
- IDPA
- IDCA
- IMC
- IWDV-24
- IWDV(S)-48
- ISC
- IJS
- IUS-30M2-TP/SS
- ILS-40M2-PI/SS
- その他照明
- SAG
- SLUB
- LLUB
- IFC

●マルチカメラホルダー

型式	外形図	寸法 A
マルチカメラホルダー-2(400)	1	400
マルチカメラホルダー-2(700)		700
マルチカメラホルダー-2(900)		900

●カメラ架台底板

型式	外形図
金属台板450x450黒	2

●小型暗室卓上型

型式	対応マルチカメラホルダー	外形図	高さ
サイズ W550xD650xH500	マルチカメラホルダー-2(400)	3	500
サイズ W550xD650xH800	マルチカメラホルダー-2(400/700)	4	
サイズ W550xD650xH1000	マルチカメラホルダー-2(400/700/900)	5	1000

仕様: 入口面開閉式、貫通口(50×50×170)  
 暗幕色: 黒(遮光1級・難燃素材)

●照明取付アームセット

型式	型式	詳細
IHA-150A/MB-B-500	取付部ピッチ30~150mmの照明取付可能	オプションページ(P.258)をご参照ください。
IHA-MB-B-C2-500	保持部厚さ50mmまでの機器取付可能	

