




ライン照明  
リング照明  
バー照明  
透過・面照明  
ドーム照明  
特殊照明  
同軸照明  
キット  
カメラ  
コントローラ

型式	発光色	消費電力 (W)	入力電圧	SAG(※)	適用コントローラ	外形図							
IDBA-C11/14□	DR	0.3	DC12V	C5	IDMUシリーズ (P.193) ILP-30M2 (P.197) IDGCシリーズ (P.209) その他、オーバードライブコントローラ等	1							
	DW B G	0.4		FF									
IDBA-C11/14□S-H21	DR	0.3		C5		IDMUシリーズ (P.193) ILP-30M2 (P.197) IDGCシリーズ (P.209) その他、オーバードライブコントローラ等	2						
	DW B G	0.4		FF									
IDBA-C15/26□S	DR	0.6		C5			IDMUシリーズ (P.193) ILP-30M2 (P.197) IDGCシリーズ (P.209) その他、オーバードライブコントローラ等	3					
	DW B G	1.1		FF									
IDBA-C27/34□	DR	2.4		C6				IDMUシリーズ (P.193) ILP-30M2 (P.197) IDGCシリーズ (P.209) その他、オーバードライブコントローラ等	4				
	DW B G	2.9		FF									
IDBA-C50/15□	DR	1.8		C6					IDMUシリーズ (P.193) ILP-30M2 (P.197) IDGCシリーズ (P.209) その他、オーバードライブコントローラ等	5			
	DW B G	2.2		FF									
IDBA-C100/11□	DR	2.4		C6						IDMUシリーズ (P.193) ILP-30M2 (P.197) IDGCシリーズ (P.209) その他、オーバードライブコントローラ等	6		
	DW B G	2.9		FF									
IDBA-C100/15□	DR	4.2		C8							IDMUシリーズ (P.193) ILP-30M2 (P.197) IDGCシリーズ (P.209) その他、オーバードライブコントローラ等	7	
	DW B G	4.4		FF									
IDBA-C140/11□	DR	4.2		C8								IDMUシリーズ (P.193) ILP-30M2 (P.197) IDGCシリーズ (P.209) その他、オーバードライブコントローラ等	8
	DW B G	4.4		FF									
IDBA-C132/15□	DR	5.4		C8									IDMUシリーズ (P.193) ILP-30M2 (P.197) IDGCシリーズ (P.209) その他、オーバードライブコントローラ等
	DW B G	5.8	FF										
IDBA-C72/24□	DR	5.4	C8	IDMUシリーズ (P.193) ILP-30M2 (P.197) IDGCシリーズ (P.209) その他、オーバードライブコントローラ等	10								
	DW B G	4.4	FF										
IDBA-C25/25□S	DR	1.8	C6		IDMUシリーズ (P.193) ILP-30M2 (P.197) IDGCシリーズ (P.209) その他、オーバードライブコントローラ等	11							
	DW B G	2.2	FF										
IDBA-C50/50□S	DR	6.4	FF			IDMUシリーズ (P.193) ILP-30M2 (P.197) IDGCシリーズ (P.209) その他、オーバードライブコントローラ等	12						
	DW B G	5.4	FF										
IDBA-C70/75□S	DR	10.2	CC				IDMUシリーズ (P.193) ILP-30M2 (P.197) IDGCシリーズ (P.209) その他、オーバードライブコントローラ等	13					
	DW B G	10.1	FF										
IDBA-C100/100□S	DR	20.4	D3					IDMUシリーズ (P.193) ILP-30M2 (P.197) IDGCシリーズ (P.209) その他、オーバードライブコントローラ等	14				
	DW B G	20.6	FF										
IDBA-C15/200□S	DR	8.4	CA						IDMUシリーズ (P.193) ILP-30M2 (P.197) IDGCシリーズ (P.209) その他、オーバードライブコントローラ等	15			
	DW B G	8.9	FF										
IDBA-C185/30□S	DR	13.2	CE							IDMUシリーズ (P.193) ILP-30M2 (P.197) IDGCシリーズ (P.209) その他、オーバードライブコントローラ等	16		
	DW B G	13	FF										
IDBA-C300/24□S	DR	20.2	CE								IDMUシリーズ (P.193) ILP-30M2 (P.197) IDGCシリーズ (P.209) その他、オーバードライブコントローラ等	17	
	DW B G	25.6	DC										

★型式表の□には、発光色 (DR=赤, DW=白, B=青, G=緑) が入ります。  
★型式表の末尾にSが付く型式は拡散板付きになります。DRシリーズの拡散板は透過率60%、それ以外は80%が標準となります。 ★拡散板、偏光板 (オプション) が取り付け可能です。  
★DC24V製品も製作可能です。詳細は営業までお問い合わせください。  
★上記以外のサイズも製作可能です。  
※SAGとはSAGコントローラにおける最大電圧設定値です。詳しくはP.231をご参照ください。

### DC12V照明用接続ケーブル


#### I-CB-S シリーズ



ロボットなどの可動部に使われる場合には、  
 屈曲に強いロボットケーブル  
 I-CB-S、R-C02シリーズをお使いください。  
 DC24V照明に対しては、I-CB-S、-24シリーズ/  
 I-CB-S、R-24-C02シリーズをお使いください。

### 推奨コントローラ (PWM制御)

#### IDMUシリーズ



出力制御: 1,000階調  
 筐内設置に最適な入力電圧DC24VのコンパクトPWMコントローラ  
 ユニット連結で最大40chまで拡張可能  
 プログラミング機能やカメラトリガ出力機能も搭載しており、多用途で使えます。

### IDBA用拡散板

#### IKBAシリーズ

バー照明専用の拡散板です。  
 取り付けすることで光を拡散しワークへの映り込みを  
 低減できます。  
 透過率 (拡散度) を選択できます。  
 標準は透過率80%、同じ厚みで透過率90%・60%・30%  
 もあります。  
 ※赤色 (DRシリーズ) の標準は透過率60%です。




型式	適用照明	型式	適用照明	型式	適用照明
IKBA-11/14-80	IDBA-C11/14	IKBA-100/15-80	IDBA-C100/15	IKBA-100/100-80	IDBA-C100/100
IKBA-15/26-80	IDBA-C15/26	IKBA-140/11-80	IDBA-C140/11	IKBA-15/200-80	IDBA-C15/200
IKBA-25/25-80	IDBA-C25/25	IKBA-132/15-80	IDBA-C132/15	IKBA-185/30-80	IDBA-C185/30
IKBA-50/15-80	IDBA-C50/15	IKBA-72/24-80	IDBA-C72/24	IKBA-300/24-80	IDBA-C300/24
IKBA-27/34-80	IDBA-C27/34	IKBA-50/50-80	IDBA-C50/50		
IKBA-100/11-80	IDBA-C100/11	IKBA-70/75-80	IDBA-C70/75		

### IDBA用偏光板

#### IKBA-PL シリーズ

照明とカメラレンズにPL板・PLフィルタを取り付けることで  
 ワークのキラツキや表面反射をキャンセルできます。  
 拡散板同様に、ねじ止めが可能です。  
 偏光子の方向によりAタイプ・Bタイプに分かれます。



ご使用の環境によって熱による変形や変色の恐れがあります。  
 放熱対策を行い、耐熱温度(74℃)を超えない範囲でご使用  
 下さい。  
 本来の効果が得られなくなりますので、定期的な点検をしてご  
 確認ください。

Aタイプ	偏光子の方向	型式	適用照明	型式	適用照明
Aタイプ	偏光子の方向	IKBA-11/14-■-PL	IDBA-C11/14	IKBA-100/15-■-PL	IDBA-C100/15
		IKBA-15/26-■-PL	IDBA-C15/26	IKBA-140/11-■-PL	IDBA-C140/11
Bタイプ	偏光子の方向	IKBA-25/25-■-PL	IDBA-C25/25	IKBA-132/15-■-PL	IDBA-C132/15
		IKBA-50/15-■-PL	IDBA-C50/15	IKBA-72/24-■-PL	IDBA-C72/24
Bタイプ	偏光子の方向	IKBA-27/34-■-PL	IDBA-C27/34	IKBA-50/50-■-PL	IDBA-C50/50
		IKBA-100/11-■-PL	IDBA-C100/11	IKBA-70/75-■-PL	IDBA-C70/75

■には偏光子の方向を示す記号、AかBが入ります。

- IDBB-LSRF
- IDBC-LSR
- IDBB-LSRH
- IDBB-LSRA
- IDBB-LSRS
- IDBC-LSRC
- IDBB-LSRC
- IDBC-RE
- IDBB-RE
- IDBA-RK
- IQDH-RE
- IMAR-D\_8ch
- IDR-LA-8ch
- IDRA-T-8ch
- IMAR-D
- IMAR-CT D
- IHR-LE
- IHRB · IHRA
- IDR-F
- IDR-F33/16
- IDR
- IDR-LA
- IDRA-T
- IFR · IPR
- IDBA-HM
- IDBA-HMS
- IDBA-HMS-IR
- IDBA-FD
- IDBA-LEH2
- IDBA-LEH
- IDBA-LE
- IDBA-SE
- IDBA-SL
- IDBA
- IDBA-Q
- IFLA · IFLB
- IDHM
- IHMA
- IHMA-V
- IFPA
- IFD
- IFD-IR
- IHMA-40D
- IFPA-D
- IPQC
- IFHA
- IDDB-KH · IDDA-KH
- IDUB
- IDD
- IDD-CB
- IQD · IQDH
- IQDA-CB
- IFVA · IFVB
- IFVA-ST
- IFV
- IV-14 · IV-30
- IHV-20 · IHVE-21
- IHVA-SP · IHSL-SP
- IBF
- IHV-FX
- RBOX
- IDBB-CH
- IDHRA
- UV-CAN
- Infrared
- Infrared
- IMAR-RGB
- IDDA-KH-RGB
- RGB Full-color
- ISU
- ISS
- 特注制作のご案内
- 最新照明輸入ターナーキット
- ISC-24
- 画像撮像評価キット
- IDMU
- ILP
- ILC
- ILV
- ILS
- IPPA\_G · IRPA\_G
- IPSA · IPPA
- IDGC
- IDPA
- IDCA
- IMC
- IWDV-24
- IWDV(S)-48
- ISC
- IJS
- IJS-30M2-TP/SS
- ILS-40M2-PI/SS
- SAG
- SLLUB
- LLUB
- IFIC

