

リング照明用 オプション

リング照明用透明板・拡散板

IKR series、IKR-F series

- リング照明専用の拡散板です。取り付けることで光を拡散し、ワークへの映り込みを低減できます。
- 透過率(拡散度)を選択できます。標準は透過率80%、同じ厚みで透過率90%・60%・30%も有ります。※赤色(DRシリーズ)の標準は透過率60%です。
- 後付け・ねじ止めで簡単に着脱が可能です。

型式	適合照明	型式	適合照明	型式	適合照明
IKR-32/10-80	IDR-32/10	IKR-50/28-80	IDR-50/28	IKR-90/50-80	IDR-90/50
IKR-38/15-80	IDR-38/15	IKR-50/24-80	IDR-50/28	IKR-90/46-80	IDR-90/50
IKR-38/12-80	IDR-38/15	IKR-66/36-80	IDR-66/36	IKR-110/60-80	IDR-110/60
IKR-40/25-80	IDR-40/25	IKR-66/32-80	IDR-66/36	IKR-110/56-80	IDR-110/60
IKR-40/21-80	IDR-40/25	IKR-70/39-80	IDR-70/39	IKR-140/95-80	IDR-140/95
IKR-42/18-80	IDR-42/18	IKR-70/35-80	IDR-70/39	IKR-140/91-80	IDR-140/95
型式	適合照明	型式	適合照明		
IKR-F43/15-80	IDR-F43/15	IKR-F90/50-80	IDR-F90/50		
IKR-F50/15-80	IDR-F50/15	IKR-F100/50-80	IDR-F100/50		
IKR-F60/32-80	IDR-F60/32	IKR-F110/60-80	IDR-F110/60		
IKR-F70/37-80	IDR-F70/37				

※上記型式は透過率80%です。透過率90%の場合は末尾が-90、透過率60%の場合は末尾が-60、透過率30%の場合は末尾が-30となります。



IKR-LA series

- ローアングルリング照明専用の拡散リングです。取り付けることで光を拡散し、ワークへの映り込みを低減できます。
- アクリル材に特殊な加工をすることで至近距離に均一な集光エリアを作ります。

型式	適合照明	型式	適合照明
IKR-LA50/24-C01	IDR-LA50/24-2-C01	IKR-LA120/70-3	IDR-LA120/70-3
IKR-LA74/48	IDR-LA74/48	IKR-LA140/108-3	IDR-LA140/108-3
IKR-LA100/68	IDR-LA100/68	IKR-LA200/170-3	IDR-LA200/170-3

※IDR-LA40/15□-2の拡散リングはございません。

※IKR-LA50/24-C01は形状が異なります。



IKR-T series

- 水平対向リング照明専用の拡散リングです。取り付けることで光を拡散し、ワークへの映り込みを低減できます。
- アクリル材に特殊な加工をすることで至近距離に均一な集光エリアを作ります。

型式	適合照明	型式	適合照明
IKR-T78/46-1	IDRA-T78/46-1	IKR-T152/114-1	IDRA-T152/114-1
IKR-T84/54-1	IDRA-T84/54-1	IKR-T176/140-1	IDRA-T176/140-1
IKR-T96/60-1	IDRA-T96/60-1	IKR-T206/170-1	IDRA-T206/170-1
IKR-T122/92-1	IDRA-T122/92-1	IKR-T450/400-1	IDRA-T450/400-1



IKHRC series

- 高出力紫外リング照明専用の透明板・拡散板です。紫外光に対して優れた光学特性・耐久性を有します。
- 拡散板を取り付けることで光を拡散しワークへの映り込みを低減できます。
- 透過率(拡散度)を選択できます。透明板は透過率100%、拡散板は透過率85%となります。

型式	適合照明
IKHRC-65UV-■	IDHRC-65
IKHRC-100UV-■	IDHRC-100

※■には透過率が入ります。透明板の場合は100、拡散板の場合は85となります。

