

バー照明用 オプション

バー照明用透明板・拡散板

- バー照明専用の拡散板です。
取り付けることで光を拡散しワークへの映り込みを低減できます。
- 透過率(拡散度)を選択できます。
標準は透過率80%、同じ厚みで透過率90%・60%・30%も有ります。
※赤色(DRシリーズ)の標準は透過率60%です。
※IDBA-LEH2、IDBA-LEH、IDBA-LEの標準は、透過率90%です。
- 特注サイズも承ります。
バー照明は拡散板の有無で製法が違いますので、照明ご依頼時に有無をご指示ください。



IKBA series

型式	適合照明	型式	適合照明	型式	適合照明
IKBA-11/14-80	IDBA-C11/14	IKBA-100/15-80	IDBA-C100/15	IKBA-100/100-80	IDBA-C100/100
IKBA-15/26-80	IDBA-C15/26	IKBA-140/11-80	IDBA-C140/11	IKBA-15/200-80	IDBA-C15/200
IKBA-25/25-80	IDBA-C25/25	IKBA-132/15-80	IDBA-C132/15	IKBA-185/30-80	IDBA-C185/30
IKBA-50/15-80	IDBA-C50/15	IKBA-72/24-80	IDBA-C72/24	IKBA-300/24-80	IDBA-C300/24
IKBA-27/34-80	IDBA-C27/34	IKBA-50/50-80	IDBA-C50/50	IKBA-Q360-80	IDBA-QC360
IKBA-100/11-80	IDBA-C100/11	IKBA-70/75-80	IDBA-C70/75	IKBA-Q690-80	IDBA-QC690

IKBA-LE series

型式	適合照明	型式	適合照明	型式	適合照明
IKBA-LE75-80	IDBA-LE75	IKBA-LE375-80	IDBA-LE375	IKBA-LE900-80	IDBA-LE900
IKBA-LE150-80	IDBA-LE150	IKBA-LE450-80	IDBA-LE450	IKBA-LE1050-80	IDBA-LE1050
IKBA-LE225-80	IDBA-LE225	IKBA-LE600-80	IDBA-LE600	IKBA-LE1200-80	IDBA-LE1200
IKBA-LE300-80	IDBA-LE300	IKBA-LE750-80	IDBA-LE750		

IKBA-LEH series

型式	適合照明	型式	適合照明	型式	適合照明
IKBA-LEH75-80	IDBA-LEH75	IKBA-LEH600-80	IDBA-LEH600	IKBA-LEH1350-80	IDBA-LEH1350
IKBA-LEH150-80	IDBA-LEH150	IKBA-LEH750-80	IDBA-LEH750	IKBA-LEH1500-80	IDBA-LEH1500
IKBA-LEH225-80	IDBA-LEH225	IKBA-LEH900-80	IDBA-LEH900	IKBA-LEH1650-80	IDBA-LEH1650
IKBA-LEH300-80	IDBA-LEH300	IKBA-LEH1050-80	IDBA-LEH1050	IKBA-LEH1800-80	IDBA-LEH1800
IKBA-LEH450-80	IDBA-LEH450	IKBA-LEH1200-80	IDBA-LEH1200		

IKBA-LEHW series

型式	適合照明	型式	適合照明	型式	適合照明
IKBA-LEHW75-80	IDBA-LEH75 2	IKBA-LEHW600-80	IDBA-LEH600 2	IKBA-LEHW1350-80	IDBA-LEH1350 2
IKBA-LEHW150-80	IDBA-LEH150 2	IKBA-LEHW750-80	IDBA-LEH750 2	IKBA-LEHW1500-80	IDBA-LEH1500 2
IKBA-LEHW225-80	IDBA-LEH225 2	IKBA-LEHW900-80	IDBA-LEH900 2	IKBA-LEHW1650-80	IDBA-LEH1650 2
IKBA-LEHW300-80	IDBA-LEH300 2	IKBA-LEHW1050-80	IDBA-LEH1050 2	IKBA-LEHW1800-80	IDBA-LEH1800 2
IKBA-LEHW450-80	IDBA-LEH450 2	IKBA-LEHW1200-80	IDBA-LEH1200 2		

※上記型式は透過率80%です。透過率90%の場合は末尾が-90、透過率60%の場合は末尾が-60、透過率30%の場合は末尾が-30となります。

IKBB-CH series

- 高出力紫外バー照明専用の透明板・拡散板です。
紫外光に対して優れた光学特性・耐久性を有します。
拡散板を取り付けることで光を拡散しワークへの映り込みを低減できます。
透過率(拡散度)を選択できます。
透明板は透過率100%、拡散板は透過率85%となります。

型式	適合照明	型式	適合照明
IKBB-CH75UV-■	IDBC-CH75	IKBB-CH375UV-■	IDBC-CH375
IKBB-CH150UV-■	IDBC-CH150	IKBB-CH450UV-■	IDBC-CH450
IKBB-CH225UV-■	IDBC-CH225	IKBB-CH525UV-■	IDBC-CH525
IKBB-CH300UV-■	IDBC-CH300	IKBB-CH600UV-■	IDBC-CH600

※■には透過率が入ります。透明板の場合は100、拡散板の場合は85となります。

