

2020年3月30日

株式会社レイマック
LED 照明機器グループ
営業部
TEL : 077-585-6771
FAX : 077-585-6773

LED 照明機器 生産終了についてのご案内

拝啓、貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、製品に使用している部品の生産終了、また経営資源の効率化の一端として、一部製品の生産を終了させていただく事となりましたので、ご案内申し上げます。
対象製品につきましては、最終受注期日までに後継機へ切替えのほどお願い致します。
皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

－記－

1. 最終受注期日

2020年12月25日（金）

2. 生産終了対象品および後継機リスト

生産終了品			後継機	
型式	入力電圧		型式	入力電圧
IMAR-55□	DC12V	→	IMAR-55■	DC12V
IMAR-80□	DC12V	→	IMAR-80■	DC12V
IMAR-110□	DC12V	→	IMAR-110■	DC12V
IMAR-130□	DC12V	→	IMAR-130■	DC12V
IMAR-160□	DC12V	→	IMAR-160■	DC12V
IMAR-200□	DC12V	→	IMAR-200■	DC12V
IMAR-250□	DC12V	→	IMAR-250■-HV	DC24V
IMAR-90□-WP	DC12V	→	IMAR-90■-WP	DC12V
IMAR-140□-WP	DC12V	→	IMAR-140■-WP	DC12V
IMAR-CT80□	DC12V	→	IMAR-CT80■	DC12V
IMAR-CT130□	DC12V	→	IMAR-CT130■	DC12V
IMAR-80□-8ch	DC12V	→	IMAR-80■-8ch	DC12V
IMAR-110□-8ch	DC12V	→	IMAR-110■-8ch	DC12V
IMAR-130□-8ch	DC12V	→	IMAR-130■-8ch	DC12V
IMAR-200□-8ch	DC12V	→	IMAR-200■-8ch	DC12V

※□には発光色(AR,B,W)が入ります。

※■には発光色(DR,DB,DW)が入ります。

※DC24V仕様も対象となります。

以上

ご不明な点などございましたら、当社担当営業までお問合せのほど宜しくお願い申し上げます。

【外形寸法・色温度・波長・光学特性】
新/旧仕様で変更はございません。

【消費電力】

型式	発光色	新仕様	旧仕様
IMAR-55	白	6.0W	4.5W
	赤	5.0W	4.5W
	青	5.5W	4.5W
IMAR-80	白	11.0W	8.0W
	赤	10.0W	8.5W
	青	10.0W	8.0W
IMAR-110	白	17.0W	13.5W
	赤	15.0W	12.0W
	青	15.0W	13.5W
IMAR-130	白	20.0W	16.0W
	赤	18.0W	14.5W
	青	18.0W	16.0W
IMAR-160	白	25.0W	20.0W
	赤	23.0W	20.0W
	青	23.0W	20.0W
IMAR-200	白	30.0W	24.0W
	赤	29.0W	24.0W
	青	29.0W	24.0W
IMAR-250	白	45.0W	28.8W
	赤	40.0W	28.8W
	青	40.0W	28.8W

型式	発光色	新仕様	旧仕様
IMAR-90_WP	白	11.0W	8.0W
	赤	10.0W	8.5W
	青	10.0W	8.0W
IMAR-140_WP	白	20.0W	16.0W
	赤	18.0W	14.5W
	青	18.0W	16.0W
IMAR-CT80	白	6.6W	4.0W
	赤	6.0W	4.3W
	青	6.6W	4.0W
IMAR-CT130	白	11.5W	8.0W
	赤	10.0W	7.3W
	青	11.5W	8.0W
IMAR-80_8ch	白	8.0W	10.4W
	赤	7.0W	8.8W
	青	8.0W	10.4W
IMAR-110_8ch	白	13.5W	15.2W
	赤	12.0W	11.2W
	青	13.5W	14.4W
IMAR-130_8ch	白	16.0W	19.2W
	赤	14.0W	15.2W
	青	16.0W	16.8W
IMAR-200_8ch	白	24.0W	28.0W
	赤	24.0W	23.2W
	青	24.0W	26.4W

【明るさ】



